

WFP Pre-Tec Tape

TOOTE NR: W 140 120

Iseliimuva liimikihiga HDPE hüdroisolatsioonilint. Väga elastne.

OMADUSED:

WFP Pre-Tec Tape on HDPE lint ühepoolse liimikihiga. Lint on külmpaigaldatav. Lint koosneb väga nakkuvast liimikihist, HDPE membraanist ja silikoonist kattepaberist. Lint paigaldatakse oma kohale enne armeerimis- ja betoonitöödega alustamist.

- Väga elastne
- Väga nakkuv liimikiht
- Ühtlase paksusega
- Lihtne paigaldada
- Veetihe
- Talub paljusid agressiivseid kemikaale
- Nakkub väga tugevalt betooniga
- Ilmastikukindel
- Materjal on metaanitihe
- Talub UV-kiirgust kuni 60 päeva
- Talub jalakäia koormust
- Sildab pragusid
- Ei kahjusta põhjavett

PAKEND:

WFP Pre-Tec S-Tape rullid a`20 cm x 20 m

HOIUSTAMINE:

24 kuud (jahedas ja kuivas originaalpakendis)

TEHNILISED ANDMED:

Alus:	elastne HDPE membraan
Iseliimuv kattekiht:	polümeeride segu
Värvus:	Valge
Paksus:	umbes 1,0 mm
Pikkus (DIN EN 1848-2) :	20 m
Laius (DIN EN 1848-2):	200 mm

KASUTUSALAD:

WFP Pre-Tec Tape kasutatakse WFP Pre-Tec Membrane Plus ja FPO membraanide paanide põikjätkede fikseerimiseks.

PAIGALDAMINE:

Lint on süsteemitoode ja kasutatakse koos WFP - Tec Membraan Plus. Vaadake WFP –Tec Membraan Plus tootelehte ja paigaldusjuhiseid.

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitude kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.