



# Primostar

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Vastav Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 305/2011 lisa III nõuetele

Nr. ECC013/PC 509 Rubber Acryl

**1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:**

PC 509 Rubber Acryl

**2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:**

Igal toote partiil on oma unikaalne kood PRO 0xxx. Pro kood võimaldab identifitseerida iga partii.

**3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:**

Betooni parandustoode vastavalt standardile EN 1504/5, tüüp S, U(S1)W(1)(1/2/3/4)(5/30)

**4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:**

ECC NV  
Terbekehofdreef 50-52  
2610 Wilrijk, Belgium

**5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:**

[Ei ole asjakohane]

**6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:**

AVCP süsteem 2+

**7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:**

Teavitatud asutus BCCA (identifitseerimisnumber 0749)  
teostas 2+ süsteemi kohaselt tehase esmase ülevaate ning teostab tehase tootmisohje  
pidevat järelevaetust  
ning andis välja toimivuse püsivuse sertifikaadi (DPO) ja tehase tootmisohje vastavussertifikaadi BC2-565-  
1895-0004-001



# Primostar

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:

[Ei ole asjakohane]

9. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Deklareeritud toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Veekindlus	$\geq 2 \times 10^5$ Pa	EN 1504-5:2004
Töödeldavus-Viskoossus	$\leq 60$ mPas	
Toime korrosioonile	NPD	
Veesidumise võime/paisumine	$\pm 120$ %	
Vastupidavus, tundlikus veele	Paisumine saavutab konstantse taseme	
Vastupidavus, tundlikus märjakuiva tsükli vaheldumisele	Paisumisvõime ei muutu	
Vastupidavus, sobivus betooniga	Kokku sobiv	
Ohtlike ainete sisaldus	Vastavuses 5.4 nõuetega	
„NPD“ (No Performance Determined) - toimivust ei ole määratud		

Kui vastavalt artiklile 37 või 38 on kasutatud tehnilist eridokumentatsiooni, märkida nõuded, millele toode vastab:

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastatuna:

Tegevdirektor Barbara De Neef