



## “WFP Pre-Tec Tape”

Prekės numeris. W140120

Vandeniui nelaidi lipni DTPE (angl. HDPE) juosta  
Labai lanksti

### Produkto aprašymas:

„WFP Pre-Tec Tape“ yra DTPE juosta su lipnia danga vienoje pusėje. Juosta naudojama šalta ir yra iš anksto pritaikyta naudoti, nes nereikia naudoti karščio ar atviros liepsnos. Ji sudaryta iš stipraus slėgiui jautraus adhezyvo ant DTPE membranos su silicio folija vienoje pusėje. Juosta naudojama prieš dedant armatūrinį plieną ir liejant betoną.

### Taikymo sritis:

„WFP Pre-Tec juosta“ naudojama ant galinių užlaidų, perdengdama plotus, kur buvo naudota „WFP Pre-Tec Membrane Plus“ ir lankstus poliolefinas (angl. FPO).

### Savybės:

- Labai lanksti
- Slėgiui jautrus adhezyvas
- Tolygus storis
- Paprasta naudoti
- Nelaidi vandeniui
- Efektyviai apsaugo nuo chemikalų
- Puikus sukibimas su betonu
- Atspari oro sąlygoms
- Metano barjeras
- Atspari ultravioletiniams spinduliams daugiau nei 60 dienų
- Išvyniojama
- Užtaiso įtrūkimus
- Nekenksminga požeminiam vandeniui

### Specifikacija:

Pagrindas:	lanksti membrana
Lipni danga:	poliimerinė derva su granulėmis
Spalva:	balta
Storis:	apie 1,0 mm
Ilgis pagal DIN EN 1848-2:	20 m
Plotis pagal DIN EN 1848-2:	150 mm

### Pristatymo forma:

„WFP Pre-Tec Tape“ juosta 20 cm x 20 m ritinėliais

### Sandėliavimas

24 mėnesiai (originalioje pakuotėje vėsioje ir sausoje vietoje)

## **Pritaikymas**

Žr. „WFP Pre-Tec Membrane Plus“ techninių duomenų lapą.

## **Atsakomybės ribojimo pareiškimas**

Informacija atitinka dabartinę vystymosi stadiją. Nėra jokių skundų dėl išsamumo. Mes neatsakome už tai, kaip profesionaliai ir tinkamai yra naudojami produktai. Garantiją suteikiame tik produktų kokybei, o ne naudojimui. Už mūsų produktų asmeniniams tikslams įvertinimą atsako pats naudotojas. Rekomenduojami preliminarūs bandymai.