



“WFP Stopex”

Art.nr. W100315

Vandens sulaikymo priemonė
Sukietėja per kelias sekundes

Produkto aprašymas:

„WFP Stopex“ reaguoja iškart po kontakto su vandeniu ir sukietėja per kelias sekundes. Produktas yra pagamintas mineralų pagrindu ir pagreitina katalizę. Specialūs priemaišos sukelia greitą reakciją.

Taikymo sritis:

„WFP Stopex“ naudojamas siekiant nedelsiant pašalinti vandens nuotėkius, pvz. betone ir mūre. Produktas laikosi ant visų neapdorotų, šlapių, drėgnų, sugeriamųjų mineralinių paviršių. Reakcija prasideda per kelias sekundes po kontakto su vandeniu. Tipinės naudojimo vietos yra vandens nutekėjimas kanalų konstrukcijose, rūsiuose, požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse, kanalizacijose, nuotekų įrenginiuose, liftų šachtose, užtvankose ir visur, kur vandens nuotėkis turi būti nedelsiant sustabdytas.

Savybės:

- Pagamintas cemento pagrindu
- Sausas skiedinys
- Atsparus druskoms
- Atsparus šalčiui
- Atspari oro sąlygoms
- Atsparus slėginiam vandeniui
- Visam laikui nelaidus vandeniui
- Leidžia vykti vandens garų difuzijai
- Pagreitina katalizę
- „Pagaminta Vokietijoje“

Specifikacija:

Spalva:	betono pilka
Darbinė temperatūra:	> + 5°C
Pagrindas:	specialūs cementai, priedai
Vartojimas:	priklausomai nuo ertmių kiekio

Pristatymo forma:

15 kg kibire, 36 kibirai ant padėkle.

Sandėliavimas

12 mėnesių (neužšalancioje ir yra sausoje patalpoje, laikant originalioje pakuotėje)

Naudojimo instrukcija

Paviršiaus paruošimas

Paviršius turi būti tvirtas, stabilus, be gipso ir švarus. Prieš tepant „WFP Stopex“, reikia pašalinti laisvus komponentus, birumą didinančias medžiagas, klijinių alyvą, riebalus. Be to, paviršius turi būti šlapias, jei reikia, paviršių reikia atkelti bent 3 cm ir praplauti vandeniu.

Medžiaga

Medžiaga gali būti naudojama nedelsiant, nepilant vandens ir apdorojama sausai tiesiai iš pakuotės. Įspauskite maždaug vieną saują į vandens nutekėjimo vietą, kol vanduo nustos tekėti (tai gali užtrukti 6 – 20 sekundžių). Reakcijos laikas priklauso nuo vandens temperatūros. Apdorojimui būtina dėvėti lygias gumines pirštines.

Uždarius vandens nutekėjimo vietą, mes rekomenduojame visiškai užsandarinti visą plotą. Tokiam sandarinimui galima naudoti „WFP Crystal Slurry“ (prašome žr. techninių duomenų lapą).

Dar nesukietėjusią medžiagą galima pašalinti grandikliu ar mentele. Sukietėjusias liekanas galima pašalinti tik mechaniniu būdu.

Rekomenduojami įrankiai

Guminės pirštinės, apsauginiai akiniai.

Pastaba

Informacija pateikiama atsižvelgiant į dabartinę produkto gamybos būklę. Pretenzijos dėl išsamumo nėra. Mes neatsakome už tai, kaip profesionaliai ir tinkamai yra naudojami mūsų pagaminti produktai. Mes suteikiame garantiją tik produktų kokybei, bet ne jų perdirbimui. Vartotojas prisiima atsakomybę dėl mūsų produktų tinkamumo pagal paskirtį įvertinimo. Rekomenduojama atlikti išankstinius bandymus.